

فرم سفارش کالا

F-SA-01/01

تاریخ:
شماره:
پیوست:

نام و کد عاملیت	تلفن	موبایل	فاکس
نام مشتری	تلفن	موبایل	کد ملی
آدرس دقیق ارسال بار:			
نوع پروژه: مسکونی <input type="checkbox"/> تجاری <input type="checkbox"/> اداری <input type="checkbox"/> بیمارستان <input type="checkbox"/> هتل <input type="checkbox"/> نمونه نمایشگاهی <input type="checkbox"/>			

ردیف	موقعیت درب	درب <input type="checkbox"/> دهانه <input type="checkbox"/>		سایز لنگه کوچک	تعداد	نوع چارچوب	نوع روکوب	قابلیه	کد روکش		کد طرح / CNC	جهت بازشو	لغز یکطرف <input type="checkbox"/> دوطرف <input type="checkbox"/> لغز بالا <input type="checkbox"/>	نیاز به جای قفل	ضخامت دیوار
		عرض	ارتفاع						درب	چارچوب					
۱															
۲															
۳															
۴															
۵															
۶															
۷															
۸															
۹															
۱۰															

سایر پلی وود مورد نیاز:

فریم مازاد	روکوب مازاد	قاب لبه مازاد	رابط	قرنیز
کد روکش	کد روکش و نوع	کد روکش	کد روکش	کد روکش
..... شاخه ۴,۵ متر شاخه ۴,۵ متر شاخه ۴,۵ متر شاخه ۲,۱ متر بسته ۳۰ متری

براق آلات:

چسب	فوم	واشر	لولا	دستگیره	قفل و توپی	سفت	لغز
عدد	عدد	متر	عدد	عدد	اتاقی	عدد	عدد
					سرویسی		

- در حالت چارچوب WPC، عرض درب تولید شده (لنگه بازشو)، ۸cm و ارتفاع آن ۵,۵cm کمتر از دهانه اعلام شده می‌باشد.
- در حالت چارچوب فلزی، از عرض دهانه چارچوب ۱,۳cm و از ارتفاع ۲cm به عنوان بادخور توسط شرکت کسر میگردد و عرض دهانه می‌بایستی بدون در نظر گرفتن لولا اندازه گیری شود.
- مرجع انتخاب کد CNC و کد روکش سایت www.cdoor.ir و نرم افزار CDOOR 3D می‌باشد.
- به ازای نصب هر لغز در هر سمت ۴cm از همان سمت از ابعاد درب و دهانه کسر می‌گردد.
- دهانه های با ضخامت دیوار بالای ۲۰cm و بدون لغز به ازای هر ۱۰cm ضخامت بالاتر از ۲۰cm نیازمند ۵,۵m رابط می‌باشد.

امضا واحد فروش

امضا سفارش دهنده